

1-製品概要 | Product Specifications

製品名(Product Name):	防犯窓フィルム Anti-Explosion Window Film
製品コード(Product Code):	PETCT-FB2
防犯窓フィルムの厚さ(Window Film Thickness):	2mil 0.05mm
PETフィルムの厚さ(PET Release Film Thickness):	0.02mm
製品用接着剤(Products Adhesive):	アクリル接着剤 Acrylic Glue
製品の色(Color):	超透明 Ultra Clear
製品の表面加工(Surface Coating):	スクラッチ防止処理 Anti-Scratch Coating

2-物理性能 | Physical Properties

項目 Particulars	数値 Values	基準 Standards
厚さ(mm) Thickness	0.05±0.005	ASTM D1593
目付(g/m2) Weight/Square Meter	68±5	ENISO 2296-2
硬度 Hardness	2H	ASTM D3363
可視光透過率(%) Visible Light Transmission	90	GB/T 2680-2021
紫外線遮蔽率(%) UV Reduction	10「標準タイプ」 Standard Type 99「紫外線カットタイプ」 UV Block Type	GB/T 2680-2021
赤外線遮蔽率(%) Infrared Rays Reflection	10	GB/T 2680-2021
延長率(%) Elongation at break	125	ASTM D882
20分間の初期粘着力(gf/inch) 20Mints Initial Stripping Force	500≤F<800	GB/T 2792-2014
24時間の保持粘着力(gf/inch) 24Hours Holding Force	800≤F<1000	GB/T 2792-2014
耐摩耗性 Abrasion Resistance	200gf/200times	ASTM D6037-21

備考: 以下のデータ値は実験によって得られた平均値であり、すべてのデータは正確ですが、製品の基準としては使用されません。製造過程において、条件、品質、性能によって異なる場合があります。製品は特定の使用目的や用途に適しています。
The data shown above are average values obtained from tests. All data are believed to be correct but we don't give a warranty. With the condition, quality, and performance of a product there is a specific use or application.